

# MH型3~16t电动葫芦门式起重机(桁架式)

## 3-16t MH Moder Electric Hoist (truss-type) Gantry Crane

### 技术规格 Technical specifications

起重量 Lifting capacity		t	3				
跨度 Span		m	12	16	20	24	
起升高度 lifting height		m	6,9				
运行机构 Travelling mechanism	运行速度 Travelling speed	地面 Grond	20				
		司机室 Controlling room	20	30	45		
	电动机 Motor	地面 Grond	ZDY <sub>1</sub> 21/-4/1.5 × 2		ZDY <sub>1</sub> 22/-4/1.5 × 2		
		司机室 Controlling room	ZDR100-4(D)1.5 × 2		ZDR112L <sub>1</sub> -4/2.1 × 2		
	减速器 Reducer		LD驱动装置		LDH驱动装置		
	车轮直径 Wheel diameter		mm	φ 270		φ 370	
电动葫芦 Electric hoist	型号 Type		CD <sub>1</sub>		MD <sub>1</sub>		
	起升速度 Lifting speed		m/min	8		0.8/8	
	运行速度 Travelling speed		m/min	20			
	电动机 Motor	起升 Lifting	ZD <sub>1</sub> 32-4/4.5		ZDS <sub>1</sub> 0.4/4.5		
		运行 Travelling	ZDY <sub>1</sub> 12-4/0.4				
工作制度 Working system		A3					
荐用钢轨 Crane Rail Recommended		P24		P38			
电 源 Power Supply		三相交流 380V 50HZ					
起重机重量 The Crane Weight	地面 Grond	kg	6400/7500	7400/8500	9700/10800	11200/12300	
	司机室 Controlling room	kg	7200/8700	8200/9700	10500/12000	12000/13500	
最大轮压 Max. Wheel Loading		kN	37/42	4./46	44/50	48/54	
基本尺寸 Basic Dimensions	L1	3000		4000	5000	6000	
	L2	3000		4000	5000	6000	
	H1	1120					
	H2	1100	1250	1350	1500		
	H3	8265/11265	8285/11465	8485/11665	8486/10665		
	B	4500/5500		5500/6500			
	B1	5000/6000		6000/7000			
	B2	5400/6400		6500/7500			
	B3	1500					

# MH型3~16t电动葫芦门式起重机(桁架式)

## 3-16t MH Moder Electric Hoist (truss-type) Gantry Crane

### 技术规格 Technical specifications

起重量 Lifting capacity		t	5					
跨度 Span		m	12	16	20	24	30	
起升高度 lifting height		m	6,9				9	
运行机构 Travelling mechanism	运行速度 Travelling speed	地面 Grond	20					
		司机室 Controlling room	20	30	40			
	电动机 Motor	地面 Grond	ZDY 22-4/1.5 × 2			YZR 132M2-6/4 × 2		
		司机室 Controlling room	ZDR 12-4/1.5 × 2					
	减速器 Reducer			LD驱动			ZSC400	
车轮直径 Wheel diameter		mm	φ 270			φ 400		
电动葫芦 Electric hoist	型号 Type		CD <sub>1</sub>			MD <sub>1</sub>		
	起升速度 Lifting speed		m/min	8			0.8/8	
	运行速度 Travelling speed		m/min	20				
	电动机 Motor	起升 Lifting		ZD <sub>1</sub> 41-4/7.5			ZDS <sub>1</sub> 0.8/7.5	
		运行 Travelling		ZDY <sub>1</sub> 21-4/0.8				
工作制度 Working system			A3					
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			P24			P38		
电源 Power Supply			三相交流 380V 50HZ					
起重机重量 The Crane Weight	地面 Grond	kg	7300/8500	8300/9600	11700/13000	15000/16700	27500	
	司机室 Controlling room	kg	8100/9700	9100/10800	12500/14200	15800/17900	20700	
最大轮压 Max. Wheel Loading		kN	54/59	62/67	70/75	78/83	96	
基本尺寸 Basic Dimensions	L1		3000	4000	5000	6000	7500	
	L2							
	H1		1160					
	H2		1150	1250	1450	1600	1700	
	H3		8600/11660	8660/11660	8760/11760	8760/11760	11860	
	B		4500/5500			5500/6500		
	B1		5500/6500			6500/7500		
	B2		6000/7000			7100/8100		
B3		1500						

# MH型3~16t电动葫芦门式起重机(桁架式)

## 3-16t MH Moder Electric Hoist (truss-type) Gantry Crane

### 技术规格 Technical specifications

起重量 Lifting capacity		t	10					
跨度 Span		m	12	16	20	24	30	
起升高度 lifting height		m	6,9				9	
运行机构 Travelling mechanism	运行速度 Travelling speed	地面 Grond	20					
		司机室 Controlling room	30		40			
	电动机 Motor	地面 Grond	YZR132M2-6/4 × 2			YZR160M1-6/6.3 × 2		
		司机室 Controlling room				YZR160M1-6/6.3 × 2	YZR160M2-6/8.5 × 2	
	减速器 Reducer			ZSC400		ZSC400	ZSC600	
	车轮直径 Wheel diameter		mm	φ 400		φ 500		
电动葫芦 Electric hoist	型号 Type		CD <sub>1</sub>			MD <sub>1</sub>		
	起升速度 Lifting speed		m/min	7			0.7/7	
	运行速度 Travelling speed		m/min	20				
	电动机 Motor	起升 Lifting		ZD <sub>1</sub> 51-4/13		ZDS <sub>1</sub> 1.5/13		
		运行 Travelling		ZDY1 21-4/0.8 × 2				
工作制度 Working system			A3					
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			P38			P43		
电源 Power Supply			三相交流 380V 50HZ					
起重机重量 The Crane Weight	地面 Grond	kg	12200/14000	14500/16200	16900/18600	20000/21800	24600	
	司机室 Controlling room	kg	13000/15200	15300/17400	17700/19800	20800/23000	25900	
最大轮压 Max. Wheel Loading		kN	97/102	105/110	113/118	121/126	149	
基本尺寸 Basic Dimensions	L1		3000	4000	5000	6000	7500	
	L2							
	H1		1350					
	H2		1250	1400	1500	1650	1900	
	H3		8600/11600	8750/11750	8850/11850	9000/12000	12250	
	B		4500/5500			5500/6500		
	B1		5500/6500			6500/7500		
	B2		6000/7100			7100/8100		
B3		1600						

# MH型3~16t电动葫芦门式起重机(桁架式)

## 3-16t MH Moder Electric Hoist (truss-type) Gantry Crane

### 技术规格 Technical specifications

起重量 Lifting capacity		t	16					
跨度 Span		m	12	16	20	24	30	
起升高度 lifting height		m	6,9				9	
运行机构 Travelling mechanism	运行速度 Travelling speed	地面 Grond	20					
		司机室 Controlling room	30		40			
	电动机 Motor	地面 Grond	YZR132M2-6/4 × 2		YZR160M1-6/6.3 × 2	YZR160M2-6/8.5 × 2		
		司机室 Controlling room						
	减速器 Reducer		ZSC400		ZSC600			
车轮直径 Wheel diameter	mm	φ 400		φ 500				
电动葫芦 Electric hoist	型号 Type		CD <sub>1</sub>		MD <sub>1</sub>			
	起升速度 Lifting speed		m/min	3.5		0.35/3.5		
	运行速度 Travelling speed		m/min	20				
	电动机 Motor	起升 Lifting		ZD <sub>1</sub> 51-4/13		ZDS <sub>1</sub> 1.5/13		
运行 Travelling			ZDY1 21-4/0.8 × 2					
工作制度 Working system			A3					
荐用钢轨 Crane Rail Recommended			P38		P43			
电源 Power Supply			三相交流 380V 50HZ					
起重机重量 The Crane Weight	地面 Grond	kg	14000/15700	16100/17900	20200/22100	21200/23000	27500	
	司机室 Controlling room	kg	14900/17000	17000/19200	21100/23400	22110	28300	
最大轮压 Max. Wheel Loading		kN	143/150	152/159	165/174	169/176	180/190	
基本尺寸 Basic Dimensions	L1		3000		4000		5000	
	L2							
	H1		2300					
	H2		1700	2000	2100	2200	2500	
	H3		10100/13100	10400/13400	10400/13400	10600/13600	10700/13700	
	B		5000/6000			6500/7500		
	B1		6500/7000			7500/8500		
	B2		7000/7500			8200/9200		
B3		1600			1700			